



Handlaufwerk

Schiebetür-Handlaufwerk, Fabrikat Reisinger Modell HL

Verfügbare Varianten: Einflügelig / Zweiflügelig / Teleskop

Für Türbreiten:

Türbreite von 500 bis 1150mm (HL110.0609 1-flg. Rechts / HL120.0609 1-flg. Links)

Türbreite von 1151 bis 1550 mm (HL110.1011 1-flg. Rechts / HL120.1011 1-flg. Links)

Türbreite von 1551 bis 2100 mm (HL110.1213 1-flg. Rechts / HL120.1213 1-flg. Links)

Handlaufwerk

- Vormontiert und betriebsbereit
- Eloxierte Aluminiumlaufschiene
- Selbstreinigende Lauffläche
- Wartungsfreier Zahnriemenantrieb (Zweiflügelig und Teleskop)
- Eloxiertes Aluminiumlaufwagen
- Justierbare Führungsrollen
- Kugelgelagerte Kunststofflaufrollen

Konstruktionsmerkmale

- Nur 54 mm Einbautiefe, 85 mm Einbauhöhe (108 mm Einbautiefe bei Teleskop)
- Leichte Umrüstung auf automatischen Schiebetürantrieb S2000
- Verschleißarmer Spezialzahnriemen (Zweiflügelig und Teleskop)
- Gegen Entgleisung gesicherter Laufwagen
- Laufwagen mit Potentialausgleich
- Geräuscharmes Laufwerk
- Schienenabsenkung für sanftes Abbremsen
- Regulierungsmöglichkeit der Höhen- und Seitenabstände der Tür
- Desinfektionsmittelbeständig

Sicherheit

- Auf der Grundlage der Richtlinien für kraftbetätigte Türen, Tore und Fenster der Berufsgenossenschaft ZH1/494

Serienmäßiges Zubehör

- Aufhängeschrauben M12
- Befestigungsschrauben M6
- Potentialschraube

Weiteres Zubehör

- Bodenführungsschuh
- Aluminiumführungsschiene für Bodenführungsschuh

Die im Leistungsverzeichnis genannten automatischen Schiebetüranlagen der Firma Reisinger gelten als Qualitätsmaßstab.

Sie werden Bestandteil des Angebotes.

Alternativ können mit genauer Leistungsbeschreibung **gleichwertige** Erzeugnisse nach Wahl des Bieters auf besonderem Blatt angeboten werden. Der Nachweis der **Gleichwertigkeit** ist vom Bieter zu erbringen.